


参数表

光伏 1500V 直流连接器

BC03C 线端，母头，端子冷压接，不可重新接线。外壳颜色：黑色



规格型号	BC03C-F-C24
订货单位	个

认证



技术参数

常规项目

额定电流	40A (TUV, CSA)
额定电压	1500V DC (TUV, CSA)
接触电阻	$\leq 0.5\text{m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 400\text{M}\Omega$
工频耐压	8000V
过电压种类	III
污染等级	2
防护等级	IP67 (闭合状态)
外壳防火等级	UL94-V0
安全等级	II
适用环境温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
最高工作温度	115°C

接线参数

电极芯数	1 Pin
适用导线规格	2.5/4.0/6.0mm ² or 14/12AWG
适用线缆外径	5~6.8mm

类型

类别	线端母头
锁紧系统	卡扣

材料

外壳材料	PA66（尼龙）
端子材料	紫铜（冲压件）/铜合金（车制）
端子表面处理	镀锡
密封件材料	硅橡胶

标准符合性

EN 62852: 2014	IEC-光伏连接器安全测试标准
UL6703	美国、加拿大-光伏连接器安全测试标准
RoHS 符合性	符合

外形尺寸

长	73.2mm
宽	22.0mm
高	20.0mm
重量	12.7g

REV. 04
2023.12.19

无锡百祺电子科技有限公司 | 无锡光电新材料科技园金山四支路 11 号 5-1

电话：0086-0510-88771606 | 传真：0086-0510-88770676

邮编：214037 | 网址：<http://www.betteri.cn>

Your better choice