


参数表

光伏直流连接器

BC03A 线端，公头，端子冷压接，不可重新接线。外壳颜色：黑色



冲裁端子



车制端子

物料代码	BC03A-M-C24
订货单位	个

认证



技术参数

常规项目

额定电流	30A(使用 6mm ² 线缆) 40A(使用车制端子及 6mm ² 线缆)
额定电压	1100V DC (TUV) ,600/1000V DC(CSA)
接触电阻	≤0.5mΩ
绝缘电阻	≥400MΩ
工频耐压	6600V
过电压种类	III
污染等级	2
防护等级	IP67 (闭合状态)
外壳防火等级	UL94-V0
安全等级	II
适用环境温度	-40℃~+85℃
最高工作温度	110℃

接线参数

电极芯数	1 Pin
适用导线规格	2.5/4.0/6mm ² or14/12
适用线缆外径	5~6.8mm

类型

类别	线端公头
锁紧系统	卡扣

材料

外壳材料	PC（聚碳酸酯）
端子材料	紫铜（冲压件）/铜合金（车制）
端子表面处理	镀锡
密封件材料	硅橡胶

标准等级

EN 62852: 2014	IEC-光伏连接器安全测试标准
UL6703	美国、加拿大-光伏连接器安全测试标准
RoHS 符合性	符合

外形尺寸

长	56.8mm
宽	19.0mm
高	19.0mm
重量	7.60g

REV. 06
2023.12.19

无锡百祺电子科技有限公司|无锡光电新材料科技园金山四支路 11 号 5-1

电话: 0086-0510-88771606 | 传真: 0086-0510-88770676

邮编: 214037 | 网址: <http://www.betteri.cn>

Your better choice